



EMPTY PLASTIC PESTICIDE CONTAINER MANAGEMENT PROJECT

LEË PLASTIEK PLAAGDODERHOUER BESTUURSPROJEK

SPECIFICATIONS FOR A WIRE STORAGE CAGE FOR EMPTY PLASTIC PESTICIDE CONTAINERS

SPESIFIKASIES VIR 'N DRAAD BERGINGSHOK VIR LEË PLASTIEK PLAAGDODERHOUERS



TAKE NOTE: ONLY TRIPLE RINSED EMPTY PLASTIC PESTICIDE CONTAINERS MAY BE ACCEPTED AND STORED

LET WEL: SLEGS DRIE KEER GESPOELDE LEË PLAAGDODERHOUERS MAG IN ONTVANGS GENEEM WORD EN OPGEBERG WORD

Each collection point where empty containers are off-loaded or received should have a sturdy wire storage cage where containers can be stored safely until it is discharged to a recycler.

Elke versamelpunt waar leë houers afgelaai of ingeneem word, behoort 'n stewige draad bergingshok te hê waar die houers veilig bewaar kan word totdat dit na 'n verwerker afgevoer word.

The following specifications are important for the storage cage:

Die volgende spesifikasies is van belang vir die bergingshok:

1. Positioning.

Posisionering.

- a. Erect the cage on the eastern or southern sides of a building. The storage cage can be stand-alone or it can be erected against the wall of the building. The eastern and southern sides of the building are cooler than the north or west sides; this will prevent the enclosure becoming very hot in the sun with resultant malodorous fumes produced by the empty containers.

Rig die bergingshok aan die oostekant of suidekant van 'n gebou op. Die bergingshok kan losstaande wees of teen die muur van die gebou opgerig word. Die oostekant en suidekant van die gebou is koeler as die westekant of noordekant; dit sal verhoed dat die bergingshok in die son baie warm word en onwelriekende dampe uit die leë houers vrystel.

2. Size. **This is only a recommendation**; use your own initiative to match construction materials and available space.

Grootte. Dit is slegs 'n aanbeveling; gebruik u eie inisiatief na gelang van beskikbare konstruksiemateriaal en beskikbare ruimte.

- a. Floor surface area: 15 square meters (5 m X 3 m).

Vloeroppervlakte: 15 vierkante meter (5 m X 3 m).

- b. Sides: 1.8 – 2.4 m high.

Kante: 1.8 – 2.4 m hoog.

- c. Roof: wire mesh to seal the cage.

Dak: maasdraad om die hok te seël

d. Total volume: approximately 30 cubic meters.

Totale volume: ongeveer 30 kubieke meter.

e. Storage capacity: approximately 500 X 20 litre containers if packed neatly. *Bergingskapasiteit: ongeveer 500 X 20 liter houers indien netjies ingepak.*

3. Construction materials.

Konstruksiemateriaal.

a. Floor: if sides are embedded in soil, there is no need for a floor, otherwise a suspended floor with wire mesh similar to sides and roof will do.

Vloer: as kante in die grond gevestig is, is 'n afsonderlike vloer oorbodig, andersins kan 'n vloer van dieselfde maasdraad as die kante en die dak gemaak word.

b. Frame and corner posts: 50 mm X 2 mm steel pipe or 50 X 25 X 3 mm steel channel.

Raamwerk en hoekpale: 50 mm X 2 mm staal pyp of 50 X 25 X 3 mm staal kanaal.

c. Sides. 50 mm X 50 mm X 2 mm galvanized wire mesh or 50 mm X 50 mm X 1.5 mm welded mesh.

Kante. 50 X 50 X 2 mm gegalvaniseerde sifdraad of 50 X 50 X 1.5 mm gesweiste maasdraad.

d. Door: steel frame with hinges and same material as sides.

Deur: staalraam deur met skarniere en dieselfde draad as die kante.

e. Lock: sturdy code 4 padlock.

Slot: stewige kode 4 hangslot.

4. Notices.

Kennisgewings.

a. Large sign board (at least 1,000 X 750 mm) to be fitted to entry side of the cage.

Groot naambord (ten minste 1,000 X 750 mm) om teen die ingangkant van die hok gemonteer te word.

b. Warning board (at least 1,000 X 750 mm) to be fitted to entry side of the cage.

Waarskuwingsbord (ten minste 1,000 X 750 mm) om teen die ingangkant van die hok gemonteer te word.



**RESPONSIBLE EMPTY CONTAINER MANAGEMENT SITE
VERANTWOORDELIKE LEË HOUER BESTUURSPERSEEL**

Underwritten by CropLife South Africa

Onderskryf deur CropLife Suid-Afrika



**Triple rinse, recover and
recycle for a safer and
healthier**

**DEPOT NAME AND
LOGO**



**Spoel drie keer, herwin
en verwerk vir 'n veiliger
en gesonder omgewing**

**SIGN BOARD
NAAMBORD**

WARNING!!! NO UNAUTHORIZED ENTRY!!

WAARSKUWING!!! ONGEMAGTIGDE TOEGANG VERBODE!!

EMPTY PLASTIC PESTICIDE CONTAINERS IN STORAGE

LEË PLASTIEK PLAAGDODERHOERS IN BERGING

ONLY TRIPLE RINSED CONTAINERS ARE ACCEPTED

SLEGS DRIE-KEER GESPOELDE HOUERS WORD AANVAAR

REPORT TO THE OFFICE BEFORE OFF-LOADING

MELD BY DIE KANTOOR AAN VOOR AFLAAI

OFFICE NUMBER KANTOORNOMMER

COMPANY LOGO MAATSKAPPY EMBLEEM

EMERGENCY NUMBER 082-446-8946 NOODNOMMER

WARNING BOARD WAARSKUWINGSBORD

CLSA approved collectors and recyclers may use this display board and warning board – apply to gerhard@croplife.co.za with a JPG copy of the company logo and the phone number to be displayed. A PDF format display board design will be made up and sent to you for your own processing and printing.

CLSA goedgekeur versamelaars en verwerkers kan hierdie naambord en waarskuwingsbord gebruik – doen aansoek by op gerhard@croplife.co.za met 'n JPG afskrif van die maatskappy embleem en die telefoonnommer wat vertoon moet word. 'n PDF formaat van die naambordontwerp sal saamgestel word en aangestuur word vir eie verwerking en drukwerk.